



## MAN TGS 33.540 6X6 BB

### СОРТИМЕНТОВОЗ

#### Технические характеристики

Колесная база, мм	5 100
Нагрузка на переднюю ось, кг	9 000
Нагрузка на задние оси, кг	26 000
Полная масса, кг	25 000
тех. допустимая	33 000
Длина погрузочной площадки	8 м
Двигатель	D2676LF06 - 540 л.с. / 397 кВт Евро-5 SCR - 2500 Н·м, Common-Rail, OBD2



## Двигатель

- D2676LF06 - 540 л.с. / 397 кВт Евро-5 SCR - 2500 Н·м, Common-Rail, OBD2
- Функция защиты двигателя: холостой ход при отрицательных температурах
- Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем, обогреваемый
- Обогрев топливного фильтра
- 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб.
- Регулируемый моторный тормоз (EVBес)
- Однодисковое сцепление DBE 430, усиленное

## Коробка передач

- ZF16S 253OD с ручным управлением

## Раздаточная коробка

- G252

## Передний привод

- Подключаемый

## Передний мост

- 4-х листовые параболические передние рессоры, 9,5 т.

## Задний мост

- Трапециевидные задние рессоры, 16 т.
- Задние мосты с планетарными передачами HPD-1382/HP-1352
- Блокировки дифференциалов переднего и задних мостов с системой звуковой индикации.
- Передаточное число оси  $i = 4,83$

## Шины

- размерность передних шин 385/65R22,5
- размерность задних шин 315/80R22,5

## Топливный бак

- 590 л. алюминиевый справа и 35 л. Ad-Blue

## Тормозная система

- MAN BrakeMatic
- Системы безопасности: ABS
- Барабанные тормоза передней и задней оси
- Осушитель воздуха с подогревом

## Сцепное устройство

- RO 50 Flex

## Кабина L:

- Одно спальное место
- Пружинная подвеска кабины
- Сиденье водителя с пневматической амортизацией
- Дополнительный воздушный отопитель EBERSPACHER D4S
- Кондиционер
- Дополнительная изоляция кабины NORDIC
- Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем

## Освещение:

- Галогенные сдвоенные фара H7
- Противотуманные фары с функцией дальнего света
- Знаки автопоезда

## Дополнительное оборудование

- ЭРА-Глонасс
- Тахограф
- Антифриз до -37°C
- Синтетическое масло приводных мостов для работы в сложных условиях

## Лесовозная надстройка

- Длина погрузочной площадки 2x4 м
- Надрамник стальной
- Стальной передний щит
- 4 тросовых лебедки для крепления груза

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»

Россия, 196627, Санкт-Петербург  
п. Шушары, Московское шоссе д.181, корпус 2  
Тел: +7 812 449-15-25 (отдел продаж)  
[www.man-spb.ru](http://www.man-spb.ru)

Будьте с MAN в режиме онлайн –  
подпишитесь на наши страницы в соцсетях

MAN Truck and Bus Russia



ООО «МАН Трак энд Бас РУС» входит в группу компаний MAN